


ООО «АБАКАНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЗАВОД»

Россия, 655015, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Буденного, 88 «е»
тел./факс (8-3902) 29-80-50, 35-90-28, 35-96-13
E-mail: beton-abakan@yandex.ru

Фундаментные блоки ФБС



Фундаментные блоки марки ФБС (блоки стен подвалов)

изготавливаются согласно **ГОСТ 13579-78** и применяются для укладки фундамента, одновременно служа стенами подвального помещения.

Стандартные блоки стен подвалов ФБС изготавливаются из известкового (реже гранитного) бетона марки на сжатие **М-100**.

Это обусловлено высокими показателями бетона на сжатие – т.е. основной тип нагрузки, которую и несут фундаментные блоки при эксплуатации.

Армирование изделий ГОСТ не предусматривает.

Вы, можете заявить армирование, предоставив чертеж, но смысла в этом нет:

Прочности стандартных блоков вполне хватает для постройки 14 этажного дома.

ГОСТ разрешает следующие предельные отклонения в размерах фундаментных блоков:

по длине – до 13 мм

по ширине и высоте – до 8 мм

по прямолинейности – до 3 мм по всей длине фундаментного блока

Маркировка блоков расшифровывается следующим образом:

Например, **ФБС 24-4-6**; **ФБС** – фундаментные блоки сплошные, **24-4-6** - геометрические размеры блока (длина, ширина и высота соответственно), округленные до 1дм.