

ООО «АБАКАНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЗАВОД»

Россия, 655015, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Буденного, 88 «е»
тел./факс (8-3902) 29-80-50, 35-90-28, 35-96-13
E-mail: beton-abakan@yandex.ru

Железобетонные дорожные плиты (П, ПНД, ПАГ)



Железобетонные дорожные плиты изготавливаются согласно ГОСТ 21924.0-84 и применяются для покрытия постоянных и временных автомобильных городских дорог под расчетную нагрузку Н-30 и Н-10.

Плиты дорожные изготавливаются в 2-х вариантах армирования: предварительно-напряженными (ГОСТ 21924.1-84) и без предварительного напряжения (ГОСТ 21924.2-84).

Маркировка *дорожной плиты* расшифровывается следующим образом: **2П 30.18-30**

2П – прямоугольная плита для покрытия временных дорог (1П – постоянных дорог);

30.18 – округленные до целого значения длина и ширина дорожной плиты в дм. (в данном случае размеры плиты 3000х1750 мм.);

30 – расчетная нагрузка – масса автомобиля в тн.

Дорожные плиты – высокопрочные изделия ответственного назначения – изготавливаются из тяжелого бетона марки М-400, с мощным армированием. Трещины на поверхностях плит не допускаются, за исключением поверхностных усадочных и технологических шириной не более 0,1 мм и длиной не более 50 мм в количестве не более пяти на 1,5 м² поверхности плиты.

При хранении и транспортировке следует обратить внимание, что деревянные подкладки должны находиться точно под местом подъема дорожной плиты, т.е. под монтажными петлями, а высота штабеля при хранении не превышать 2 м ...